

TRATTAMENTO OLIO MOTORE

Trattamento molecolare antiusura per tutti gli oli motore diesel e benzina, minerali, sintetici e semi-sintetici.

Garantisce una protezione antiusura a tutte le parti in movimento e le superfici di attrito presenti nel motore. Riduce il consumo di carburante, il consumo di olio motore, ripristina e riequilibra la compressione migliorando le performances del motore. Facilita l'avviamento a freddo, migliorando la silenziosità del motore.

PROPRIETA'

Protettive ed antifrizione: deposita una pellicola molecolare che aderendo alle superfici metalliche limita l'usura.

Detergenti: pulisce e protegge il sistema ed il circuito di lubrificazione: pescante, pompa, condotti, fasce elastiche dei pistoni, fasce raschia olio, punterie idrauliche, cuscinetti della turbina, albero motore e cuscinetti bielle.

Anticorrosione ed antiossidante: protegge le parti metalliche del sistema contro l'ossidazione e la corrosione, limitando sfregamenti ed impedendo nuove incrostazioni.

Antiusura ed antisfregamento: riduce l'usura diminuendo gli sfregamenti dei pezzi in movimento.

DOSAGGIO

Versare nell'olio motore ogni 20.000 Km. o ad ogni tagliando.

DISPONIBILITA'

Art. 2301 barattolo ml.125.

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release febbraio 2019