SIA DAL 1924
PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

# *TOP QUALITY TRATTAMENTO BENZINA*

*Aumenta il numero di ottani migliorando le prestazioni.*
*Riduce i consumi, evita i battiti in testa delle valvole e pulisce il sistema di alimentazione.*
*Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore.*
*È indicato anche per auto d'epoca a benzina super.*

*Modo d'uso: versare direttamente nel serbatoio del carburante prima di fare il pieno. Un barattolo da 250 ml. è idoneo per 40/50 litri di benzina.*
***Utilizzare un additivo sbagliato può causare seri problemi e danni al motore: per questo negli additivi per motori a benzina, vengono utilizzati nuovi erogatori in materiale plastico di diametro differente rispetto a quelli per gasolio, che impediscono di versare additivi per motori diesel in un serbatoio benzina e viceversa. Gli erogatori sfruttano un meccanismo di protezione già utilizzato da parecchie case automobilistiche: una valvola sul bocchettone del serbatoio che si apre solo se viene inserito un tubo dalle dimensioni corrette.***

***Dosaggio:***
*uso normale - un barattolo ogni 2000 Km.*
*uso sportivo – un barattolo ogni pieno.*

***Disponibilità:***
*Art. 2410 – EAN 8014525241017 - barattolo ml.250 con versatore.*

***I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.***

*(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).*

***release maggio 2022***