

GRASSO P.T.F.E.

1. PROPRIETA'

Grasso ad elevate prestazioni e ad alta penetrazione additivato con P.T.F.E. Indicato per la lubrificazione di O-ring, cuscinetti, ingranaggi e parti meccaniche che richiedono un lubrificante ad alte prestazioni. Adatto anche nel settore nautico, per la lubrificazione di cavi, binari, cerniere, serrature, molle, cancelli e per applicazioni su plastica e gomma. Riduce il coefficiente di attrito, migliora le proprietà antiusura, è idrorepellente, resistente all'ossidazione, alla corrosione ed alla temperatura (da -30 a +220° C.). Prodotto ad uso professionale.

2. MODALITA' D'USO

Agitare la bombola, spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate mantenendo la bombola in posizione verticale. Lasciare agire qualche istante in modo che il grasso penetri nelle zone da lubrificare e si solidifichi.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

3. SETTORI D'IMPIEGO

Fai da te, autofficine, carrozzerie, settore meccanico e nautico.

4. DISPONIBILITA'

Art. 8556 - Bombola spray ml.400

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release luglio 2019